

## *Allegato B*

**Cassone scarrabile rinforzato da 30 m<sup>3</sup> per  
movimentazione e trasporto rifiuti ingombranti**

**movimentato con autocarri a tre assi con passo  
4.200 o 4.500 mm**

**Scheda tecnica**





## Allegato B

Rev. 1 Gennaio 2021

DT0096/20

rf

Di seguito si riporta l'elenco dei requisiti minimi per l'allestimento in oggetto; nella colonna "Valore richiesto" sono riportati i valori di riferimento per lo specifico parametro, laddove previsti; la dicitura "SI" indica un particolare strutturale o funzionale **specificatamente richiesto** che non prevede la dichiarazione; la dicitura "indicare" indica un particolare non specificatamente richiesto di cui il concorrente deve comunque fornire contezza.

	Requisiti minimi richiesti	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
<b>1.</b>	<b>Dimensioni</b>			
1.1.	Lunghezza compreso gancio di incarramento	6,0 ÷ 6,5	m	
1.2.	Larghezza massima consentita	2,550	m	
1.3.	Altezza massima consentita (valutata da terra)	2,4	m	
1.4.	Volume effettivo	28 ÷ 30	m <sup>3</sup>	
1.5.	Carico massimo ammesso	11	t	
<b>2.</b>	<b>Struttura</b>			
2.1.	Intelaiatura tubolare acciaio	Almeno S355JR		
2.2.	Distanza rinforzi verticali	≤ 800	mm	
2.3.	Fondo e pareti realizzati in unico foglio longitudinalmente	Si		
2.4.	Materiale della lamiera di fondo e pareti	Almeno S355JR		
2.5.	Spessore della lamiera pareti	≥ 3	mm	
2.6.	Spessore della lamiera di fondo	≥ 4	mm	
2.7.	Assenza di profili che favoriscano ristagni di acqua	Si		
2.8.	Assenza di spigoli vivi, smussature e residui di lavorazione	Si		
2.9.	Giunzione del fondo con le pareti raccordata od arrotondata	Si		
<b>3.</b>	<b>Porta posteriore</b>			
3.1.	Porta posteriore basculante	Si		
3.2.	Cerniere in acciaio	5	n°	
3.3.	Diametro cerniere	≥ 50	mm	
3.4.	Ingrassatore delle cerniere	Si		
3.5.	Guarnizione per tenuta fuoriuscita liquami	Si		
3.6.	Gancio ad uncino per chiusura porta	Si		
3.7.	Chiusura supplementare laterale di sicurezza a chiavistelli	2	pz	
3.8.	Leva di apertura in sagoma con il cassone	Si		

2 di 3





Cassone scarrabile rinforzato da 30 m<sup>3</sup> per  
movimentazione e trasporto rifiuti ingombranti

Direzione  
Ricerca Innovazione Sviluppo  
Ufficio Progettazione

## Allegato B

Rev. 1 Gennaio 2021

DT0096/20

rf

	Requisiti minimi richiesti	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
<b>4.</b>	<b>Ulteriori dotazioni</b>			
4.1.	Guide IPN	Sì		
4.2.	Dimensioni guide IPN (altezza/base)	200/90	mm	
4.3.	Diametro del gancio di scarramento anteriore	≥ 50	mm	
4.4.	Materiale del gancio	Almeno S355JR		
4.5.	Fermi laterali della porta aperta	Sì		
4.6.	Ganci laterali tendi corda per il fissaggio dei teloni di copertura su entrambe le fiancate	Sì		
4.7.	Scaletta sulla fiancata destra (secondo il senso di marcia) lato gancio di scarramento	Sì		
4.8.	Altezza carattere dicitura	≥ 80	mm	
4.9.	Saracinesca di scarico liquami da 3''			
4.10.	Strisce rifrangenti a norma di legge, per la delimitazione della sagoma del cassone apposte lateralmente e posteriormente	Sì		
<b>5.</b>	<b>Rulli movimentazione</b>			
5.1.	Rulli Posteriori	Sì		
5.2.	Diametro	≥ 180	mm	
5.3.	Larghezza	250 ÷ 300	mm	
5.4.	Smontabili			
5.5.	Punto di ingrassaggio dell'asse	Sì		
<b>6.</b>	<b>Verniciatura</b>			
6.1.	Colore aziendale BIANCO	RAL 9016		
6.2.	Spessore verniciatura finale	180	µm	

