



# *Allegato A*

## **Cassone scarrabile multiuso 30 mc per Centro di Raccolta**

**movimentato con autocarri a tre assi con passo  
4.200 o 4.500 mm**

### *Scheda tecnica*



**A. S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.**

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

**Sede Legale e Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37D

Tel. +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: [info@asianapoli.it](mailto:info@asianapoli.it) • [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it) • C.F. e P.Iva 07494740637



Cassone scarrabile multiuso 30 mc  
per Centro di Raccolta  
**Allegato A**

Direzione  
Ricerca Innovazione Sviluppo  
Ufficio Progettazione

DT0096  
gb-rf-ps

Rev. 2 del gennaio 2021

Di seguito si riporta l'elenco dei requisiti minimi per l'allestimento in oggetto; nella colonna "Valore richiesto" sono riportati i valori di riferimento per lo specifico parametro, laddove previsti; la dicitura "SI" indica un particolare strutturale o funzionale **specificatamente richiesto** che non prevede la dichiarazione; la dicitura "indicare" indica un particolare non specificatamente richiesto di cui il concorrente deve comunque fornire contezza.

	Requisiti minimi richiesti	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
<b>1.</b>	<b>Dimensioni</b>			
1.1.	Lunghezza compreso gancio di incarramento	6,0 ÷ 6,5	m	
1.2.	Larghezza massima consentita	2,500	mm	
1.3.	Altezza massima consentita	2,50	m	
1.4.	Volume effettivo	28 ÷ 30	m <sup>3</sup>	
1.5.	Carico massimo ammesso	11	t	
<b>2.</b>	<b>Struttura Cassone</b>			
2.1.	Intelaiatura tubolare acciaio	S355JR		
2.2.	Fondo realizzato in unico foglio longitudinale	Indicare		
2.3.	Pianale di carico in acciaio <b>tipo mandorlato</b>	≥ 4	mm	
2.4.	Spessore della lamiera di fondo e pareti	≥ 3	mm	
2.5.	Perfetta tenuta stagna garantita da saldature a totale penetrazione a filo continuo	Sì		
2.6.	Assenza di spigoli vivi, smussature e residui di lavorazione	Sì		
2.7.	Trave superiore di collegamento dei piantoni centrali	Indicare		
2.8.	Griglia centrale sottoposta o in linea con il piano per l'intercettazione dei liquidi	Indicare		
2.9.	Pendenza strutturata verso la griglia raccolta dei liquidi	Indicare		
<b>3.</b>	<b>Porte laterali</b>			
3.1.	Portelle <b>per fiancata</b> incernierate su un piantone posto al centro del cassone	2	n°	
3.2.	Portelle apribili a bandiera con altezza da terra ( <b>esterna</b> )	≤ 1.400	mm	
3.3.	Cerniere in acciaio	Almeno 3	n°	
3.4.	Ingrassatore delle cerniere	Indicare		
3.5.	Gancio ad uncino per chiusura porta	Sì		
3.6.	Chiusura laterale di sicurezza a chiavistelli	Sì		
3.7.	Sistema di ancoraggio fissaggio delle portelle aperte	Sì		



A. S.I.A. - Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37D

Tel. +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637



Cassone scarrabile multiuso 30 mc  
per Centro di Raccolta  
**Allegato A**

Direzione  
Ricerca Innovazione Sviluppo  
Ufficio Progettazione

DT0096  
gb-rf-ps

Rev. 2 del gennaio 2021

	Requisiti minimi richiesti	Valore richiesto	U.M.	Valore dichiarato
<b>4.</b>	<b>Porta posteriore</b>			
4.1.	Cerniere in acciaio	<b>5</b>	n°	
4.2.	Sistema di apertura (basculante o a libro)	Indicare		
4.3.	Ingrassatore delle cerniere	Indicare		
4.4.	Guarnizione di tenuta della fuoriuscita dei liquami	Sì	/	/
4.5.	Sistema di serraggio meccanico	Sì	/	/
4.6.	Sicurezza contro le aperture accidentali	Sì	/	/
4.7.	Leva di apertura in sagoma con il cassone	Indicare		
<b>5.</b>	<b>Ulteriori dotazioni</b>			
5.1.	Guide IPN	Sì	/	/
5.2.	Dimensioni guide IPN (altezza/base)	≤ 200/90	mm	
5.3.	Diametro del gancio di scarramento anteriore	≥ 50	mm	
5.4.	Materiale gancio di scarramento	Almeno S355JR		
5.5.	Fermi laterali della porta aperta	Sì	/	/
5.6.	Ganci laterali tendi corda per il fissaggio dei teloni di copertura su entrambe le fiancate	Sì	/	/
5.7.	Altezza carattere della targhetta metallica	≥ 80	mm	
5.8.	Strisce rifrangenti a norma di legge, per la delimitazione della sagoma del cassone apposte lateralmente e posteriormente	Sì	/	/
<b>6.</b>	<b>Rulli movimentazione</b>			
6.1.	Coppia di rulli posteriori	Sì	/	/
6.2.	Diametro dei rulli	≥ 180	mm	
6.3.	Larghezza	250 ÷ 300	mm	
<b>7.</b>	<b>Verniciatura</b>			
7.1.	Colore Bianco	RAL 9016	/	/
7.2.	Spessore verniciatura finale	Indicare	µm	



A. S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37D

Tel. +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637